

SGT-0210 - FURADEIRA 3/8"



Código	Embalagem
07 01 02 1000	1

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	14 / 396
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	2.600
Capacidade do mandril (pol/mm)	3/8" / 10
Potência (HP)	0,5
Nível de Ruído (dB(A))	90
Vibração (m/s ²)	< 2,5
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Manqueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	200 x 44 x 150
Peso (kg)	1,130

Características

- Carcaça em Alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Mandril 3/8";
- Exaustão de ar através do cabo;
- Gatilho com ótima sensibilidade.

Aplicações

Indicado para uso em diversas aplicações em todos os tipos de materiais.

Acessórios

Acessórios opcionais estão disponíveis:

Kit Silenciador SIL-0110
(07 51 01 1101)



Mandril 3/8" Jacobs
(07 51 02 1035)



Mandril 3/8"
(07 52 01 2610)



Chave Mandril 3/8"
(07 52 01 2612)



Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.