

SGT-0307 - LIXADEIRA ORBITAL 30mm DETAIL - 12.000rpm - M10



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 03 0700	1

CARACTERÍSTICAS

- Lixadeira Mini-orbital angular de 30mm (1.3/16");
- Lixamento em padrão aleatório para remoção de defeitos;
- Alavanca facilita operação de destros e canhotos;
- Baixo ruído (possui silenciador traseiro).

APLICAÇÕES

Indicado para uso em gelcoat e sistemas de pintura de revestimento transparente, além de lixamento mais fino de pequenas áreas. A ação orbital precisa de 1/8" minimiza as marcas de redemoinhos. Design leve para conforto do operador.

IMPORTANTE:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	2 / 57
Pressão de trabalho (Bar / psi)	4.5 / 65
Velocidade Livre (rpm)	12.000
Diâmetro do prato (mm)	30
Eixo Roscado	M10 x 1,25
Potência (HP)	0,4
Nível de Ruído (LpA)	79.1
Vibração (m/s ²)	4,29
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	187 x 40 x 70
Peso (kg)	0,650