

SGT-0510 - CHAVE CATRACA 1/2"



Código	Embalagem
07 01 05 1000	1

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	11,5 / 325
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	150
Torque máximo (ft.lbs/kgf.m)	50 / 6,9
Encaixe quadrado (pol)	1/2"
Capacidade do parafuso (pol/mm)	1/2" / 13
Potência (HP)	0,4
Nível de Ruído (dB(A))	97
Vibração (m/s ²)	< 4,5
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	265 x 50 x 50
Peso (kg)	1,190

Características

- Carcaça em alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Exaustão de ar na parte traseira;
- Catraca reversível.

Aplicações

Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral.

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.