


SGT-0540B - CHAVE DE IMPACTO 3/4" PLUS (163 kgf.m)



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 05 4001	1

Características

- Carcaça em composite;
- Desenho ergonômico;
- Regulagem de torque em 3 níveis;
- Exaustão de ar através do cabo;
- Mecanismo de impacto tipo Twin Hammer (Martelo Duplo).

Aplicações

Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral. Também onde o peso da máquina é fator importante na decisão de compra.

Acessórios Inclusos

- Espigão de alta vazão;
- Chave allen.

Informações Técnicas

Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	25,4 / 720
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	4.200
Sistema de Impacto	Twin Hammer
Faixa de torque (ft.lbs/kgf.m)	147 a 921,6/20 a 140,1
Torque máximo (ft.lbs/kgf.m)	1.182 / 163
Encaixe quadrado (pol)	3/4"
Capacidade do parafuso (mm)	M32
Nível de Ruído (dB(A))	102
Vibração (m/s ²)	< 10,2
Entrada de ar (pol)	3/8" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	1/2" / 13
Dimensões (C x L x H) (mm)	246,5 x 87 x 215
Peso (kg)	4,300

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 1/2" (13mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.