

SGT-0425 - ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL 7" VERTICAL

3HP - 6.000rpm - 5/8"



**COM GOVERNADOR
DE VELOCIDADE**

CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 04 2500	1

Características

- Carcaça em alumínio;
- Capacidade para discos de 7";
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Exaustão de ar lateral;
- Botão de travamento para fixação do disco.

Aplicações

Indicado para desbaste com discos de diâmetro 7" em **trabalhos pesados e contínuos** de remoção de material e desbaste.

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	21,6 / 611
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	6.000
Diâmetro do prato (pol/mm)	7" / 180
Eixo Roscado	5/8" x 11mm
Potência (HP)	3 HP
Nível de Ruído (dB(A))	90
Vibração (m/s ²)	< 2,5
Entrada de ar (pol)	3/8" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	1/2" / 13
Dimensões (C x L x H) (mm)	340 x 270 x 200
Peso (kg)	4,540

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.