

SGT-0390 - LIXADEIRA DE CINTA 20mm



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 03 9000	1

Características

- Permite diferentes angulações do cabo;
- Ideal para acabamentos finos
- Acesso a pontos difíceis
- Leve, ergonômica e de fácil acionamento.

Aplicações

Indicado para lixar e nivelar ferragens, rebarbas, saliências e soldas em superfícies restritas e de difícil acesso. Utilizada em diversos setores da indústria para preparo e acabamento de peças a serem polidas.

Acessórios

O equipamento vem acompanhado de:

- 2 chaves Allen para troca e regulagem da lixa
- 3 lixas cinta nos grãos 60 / 80 / 120

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	7 / 198
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade livre (rpm)	16.000
Diâmetro da Cinta (pol/mm)	4,5" x 20,5" / 20 x 520
Eixo roscado	5/8" x 11 Fios
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L) (mm)	350 x 90
Peso (kg)	1,100