

SGT-0630 - DESBASTADORA C/ KIT DE ACESSÓRIOS



Código	Embalagem
07 01 06 3000	1

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	11,5 / 325
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Velocidade Livre (rpm)	3.500
Potência (HP)	0,5
Nível de Ruído (dB(A))	83
Vibração (m/s ²)	< 2,5
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	280 x 71 x 150
Peso (kg)	1,100

Características

- Carcaça em composite;
- Desenho ergonômico;
- Leve e compacta;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Exaustão de ar através do cabo;

Aplicações

Indicado para diversas operações na remoção de ferrugem, tinta, proteção antirruído, selantes, massas de vedação, sobretudo em áreas de solda e trabalhos de reparação.

Composição do Kit

Código	Descrição	Qtde
	Desbastadora	01
07 51 06 3106	Adaptador para Escova Metálica 23mm	01
07 51 06 3107	Roda de Borracha	01

Acessórios

Acessórios opcionais estão disponíveis:

- Escova Metálica Fina 23mm (07 51 06 3102)
- Escova Metálica Grossa 23mm (07 51 06 3104)
- Adaptador para Escova Metálica 11mm (07 51 06 3105)
- Escova Metálica Fina 11mm (07 51 06 3101)
- Escova Metálica Grossa 11mm (07 51 06 3103)
- Roda de Borracha para pinturas base d'água (07 51 06 3108)

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.