

## SGT-0910 - FACA DE PARA-BRISA



Código	Embalagem
07 01 09 1000	1

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	14 / 396
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Oscilação (rpm)	20.000
Ângulo de oscilação	3°
Potência (HP)	0,5
Nível de Ruído (dB(A))	90
Vibração (m/s <sup>2</sup> )	< 4,8
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	200 x 40 x 80
Peso (kg)	1,030

### Características

- Carcaça em alumínio;
- Desenho ergonômico;
- Acompanha mangueira de exaustão de ar através do cabo;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança.

### Aplicações

Indicado para corte e remoção de cola de para-brisa e janelas.

### Acessórios

○ equipamento vem acompanhado de:

- Lâmina Reta Rebaixada 57mm (cód.: 07 51 09 1090)
- Lâmina Reta Curta 35mm (cód.: 07 51 09 1091)
- Lâmina Curva 30mm (cód.: 07 51 09 1092)

Acessórios opcionais estão disponíveis:

- Lâmina Reta Rebaixada 90mm (cód.: 07 51 09 1104)
- Lâmina Anzol 18mm (cód.: 07 51 09 1105)
- Lâmina Anzol 24mm (cód.: 07 51 09 1106)
- Lâmina Anzol 36mm (cód.: 07 51 09 1107)
- Lâmina Anzol 63mm (cód.: 07 51 09 1108)
- Lâmina Anzol 90mm (cód.: 07 51 09 1109)
- Lâmina Raspadora 8mm (cód.: 07 51 09 1110)
- Lâmina Reta Dentada 35mm (cód.: 07 51 09 1111)
- Lâmina Reta Inclinada 35mm (cód.: 07 51 09 1112)

### Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.