

SGT-1013 - APLICADOR CALAFETADOR PNEUMÁTICO PARA SELANTES EM SACHÊ



Código	P/ Sachê	Embalagem
07 01 10 1300	400ml / 600ml	1

Características

- Tubo em alumínio;
- Sistema de corte que evita a saída do produto após soltar o gatilho;
- Botão de regulagem de fluxo de alta precisão;
- Gatilho com ótima sensibilidade.

Aplicações

Indicado para aplicação de adesivos e selantes em sachês de 400ml ou 600ml, incluindo os de alta viscosidade como as colas de para-brisa.

Acessório incluso

- Nipple de alta vazão PM-20 (1/4")

Informações Técnicas	
Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	14 / 396
Pressão de trabalho (Bar / psi)	4.1 / 60
Força de Aplicação	1.500 N
Capacidade do sachê (ml)	400 ou 600
Nível de Ruído (dB(A))	82
Vibração (m/s ²)	< 2,5
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Dimensões (C x L x H) (mm)	410 x 80 x 270
Peso (kg)	0,900

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 60 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.