

SGT-1516 - MARTELETE RETO



CÓDIGO	QTD. CAIXA
07 01 15 1600	1

Características

- Desenho ergonômico;
- Forte e resistente.

Aplicações

Indicado para lascas levemente, esculpir, remover tinta, ferrugem ou rebarbas de solda. Utilizado na preparação de superfícies.

Informações Técnicas

Consumo máximo de ar (pcm / l/min)	2 / 57
Pressão de trabalho (Bar / psi)	6.2 / 90
Impactos (ipm)	4.800
Encaixe do Cinzel (mm)	12
Diâmetro do Pistão (mm)	22
Curso do Pistão (mm)	32
Nível de Ruído (dB(A))	101
Vibração (m/s ²)	14
Entrada de ar (pol)	1/4" NPT
Mangueira de ar (pol/mm)	3/8" / 10
Comprimento (mm)	187
Peso (kg)	1,100

Importante:

- Antes do primeiro uso aplicar 10 gotas de óleo na entrada de ar;
- Regular o conjunto lubrificador conforme o tempo de uso do equipamento. São necessárias de 3 a 5 gotas por minuto;
- Mantenha a rede de ar sempre limpa e livre de água;
- Para um melhor desempenho da ferramenta utilizar niples e engates rápidos de alta vazão;
- Para uma pressão de 90 PSI é recomendada a utilização de uma mangueira de ar com 3/8" (10mm) de diâmetro interno e no máximo 8 metros de comprimento para cada equipamento.
- Consumo medido utilizando-se engates rápidos de alta vazão e mangueira espiral de 3/8" com 8 metros.